HIGH PERFORMANCE

PRECISION POWER TOOL SYSTEM





CONTENTS

FC

毛ブラシ ホイール P189-190
Bristle Brushes（Wheel）

毛ブラシ カップ / エンド P191-192
Bristle Brushes（Cup / End）

ナイロンブラシ P193-194
Nylon Brushes

C砥粒入りナイロンブラシ P195-198
Nylon Abrasive Brushes（Silicon）

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ P199-200
Nylon Abrasive Brushes（Diamond）

金属ブラシ ホイール P201-204
Wire Brushes（Wheel）

金属ブラシ カップ P205-206
Wire Brushes（Cup）

金属ブラシ エンド P207-208
Wire Brushes（End）

金属ブラシ 異形 P209-210
Wire Brushes（Variant-Shape）

金属ブラシ ベベル P211-212
Wire Brushes（Beveled）

ブラシについて P229-232
Explanation for Brushes





毛ブラシ ホイール
Bristle Brushes (Wheel)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces ●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, **M112**, **M212**, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, **M112S**, M212 HD, M212D, **M212 RA**, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

特徴 Features

●クリーニング作業の他、研磨作業にも最適な天然毛のブラシです。
Natural hair brushes suitable for polishing and cleaning.



1 Pack 10 Pieces 豚毛ハード Hog Hard — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1016



φ2.34	—	—	FC 1004	—	FC 1006
φ3.0	FC 1011	FC 1013	FC 1014	FC 1015	★FC 1016

1 Pack 10 Pieces 豚毛ハード Hog Hard — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1046



φ2.34	—	—	FC 1034	—	—
φ3.0	FC 1042	FC 1043	FC 1044	FC 1045	★FC 1046

1 Pack 10 Pieces 馬毛ハード Horse Hard — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1076



φ2.34	FC 1064	—	—
φ3.0	FC 1074	FC 1075	★FC 1076

1 Pack 10 Pieces 馬毛ミディアム Horse Medium — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1114



φ2.34	FC 1101	FC 1102	—	—
φ3.0	FC 1111	FC 1112	FC 1113	★FC 1114

1 Pack 10 Pieces 山羊毛ソフト Goat Soft — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1144



φ2.34	FC 1131	—	FC 1132	—	—
φ3.0	—	FC 1141	FC 1142	FC 1143	★FC 1144

1 Pack 3 Pieces 馬毛ミディアム Horse Medium — Shank ⌀3.0

★FC 1212



FC 1211　★FC 1212

1 Pack 3 Pieces パキンハード Tampico Fibres Hard — Shank ⌀3.0

★FC 1252



FC 1251　★FC 1252

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

毛ブラシ カップ/エンド
Bristle Brushes (Cup/End)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H V212H M112H M212H V212 M112 M212 M212L M112G V112 HS V212 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

特徴 Features

●クリーニング作業の他、研磨作業にも最適な天然毛のブラシです。
Natural hair brushes suitable for polishing and cleaning.



豚毛ハード Hog Hard — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1304

1 Pack 5 Pieces — 12,000 r.p.m



⌀2.34 L 50.0mm
⌀3.0 L 50.0mm

1 Pack 10 Pieces — 12,000 r.p.m



⌀2.34 L 45.0mm ⌀3.0 L 50.0mm
⌀2.34 L 45.0mm ⌀3.0 L 50.0mm
⌀2.34 L 47.0mm ⌀3.0 L 51.0mm
⌀2.34 L 47.0mm ⌀3.0 L 51.0mm

⌀2.34	FC 1301	FC 1302	FC 1303	★FC 1304	FC 1305
⌀3.0	FC 1311	FC 1312	FC 1313	FC 1314	FC 1315

馬毛ミディアム Horse Medium — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1363

1 Pack 5 Pieces — 12,000 r.p.m

⌀2.34 L 50.0mm
⌀3.0 L 50.0mm

1 Pack 10 Pieces — 12,000 r.p.m



⌀2.34 L 45.0mm ⌀3.0 L 50.0mm
⌀2.34 L 47.0mm ⌀3.0 L 51.0mm

⌀2.34	FC 1361	FC 1362	★FC 1363
⌀3.0	FC 1371	FC 1372	FC 1373

山羊毛ソフト Goat Soft — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1403

1 Pack 5 Pieces — 12,000 r.p.m



⌀2.34 L 50.0mm
⌀3.0 L 50.0mm

1 Pack 10 Pieces — 12,000 r.p.m



⌀2.34 L 45.0mm ⌀3.0 L 45.0mm
⌀2.34 L 47.0mm ⌀3.0 L 51.0mm

⌀2.34	FC 1401	FC 1402	★FC 1403
⌀3.0	FC 1411	FC 1412	FC 1413

1 Pack 3 Pieces 馬毛ミディアム Horse Medium — Shank ⌀3.0

★FC 1432

5,000 r.p.m



FC 1431 ★FC 1432

1 Pack 3 Pieces パキンハード Tampico Fibres Hard — Shank ⌀3.0

FC 1451

5,000 r.p.m



FC 1451

豚毛ハード Hog Hard — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1512

1 Pack 5 Pieces — 15,000 r.p.m



1 Pack 10 Pieces — 15,000 r.p.m / 8,000 r.p.m / 6,000 r.p.m



⌀2.34	FC 1501	FC 1502	FC 1503	FC 1504	FC 1505
⌀3.0	FC 1511	★FC 1512	FC 1513	FC 1514	FC 1515

1 Pack 10 Pieces 馬毛ミディアム Horse Medium — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 1542

15,000 r.p.m



⌀2.34	FC 1531	FC 1532
⌀3.0	FC 1541	★FC 1542

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

ナイロンブラシ
Nylon Brushes

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, M212, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, M212 RA, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

1 Pack 10 Pieces ナイロン Nylon — Shank ⌀ 2.34／⌀ 3.0

15,000 r.p.m



φ2.34	FC 2001	FC 2002	FC 2003
φ3.0	★FC 2011	FC 2012	FC 2013

1 Pack 3 Pieces 耐熱ナイロン Heat Resistant Nylon — Shank ⌀ 3.0

15,000 r.p.m



★FC 2051 FC 2052 FC 2053

1 Pack 3 Pieces 静電気防止ナイロン Antistatic Nylon — Shank ⌀ 3.0

15,000 r.p.m



★FC 2081 FC 2082 FC 2083

特徴 Features

●ナイロン線材は機械的特性（引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性）のバランスに優れています。
Excellent in balance of mechanical characteristics (tensile strength / bending property / shock resistance / creep resistance).

●クリーニング作業に最適です。
Suitable for cleaning.

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

C砥粒入りナイロンブラシ

Nylon Abrasive Brushes (Silicon)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials

- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines

- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H V212H M112H M212H V212 M112 M212 M212L M112G V112 HS V212 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack 5 Pieces Shank ⌀2.34／⌀3.0

15,000 r.p.m

★FC 2313



φ2.34	#180	FC 2201	FC 2221	FC 2241
	#240	FC 2202	FC 2222	FC 2242
	#320	FC 2203	FC 2223	FC 2243
φ3.0	#180	FC 2311	FC 2331	FC 2351
	#240	FC 2312	FC 2332	FC 2352
	#320	★FC 2313	FC 2333	FC 2353

1 Pack 3 Pieces Shank ⌀3.0

5,000 r.p.m

★FC 2463



#180	FC 2401	FC 2421	FC 2441	FC 2461
#240	FC 2402	FC 2422	FC 2442	FC 2462
#320	FC 2403	FC 2423	FC 2443	★FC 2463

特徴 Features

●研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシです。
Nylon brushes with abrasive grains.

●研削性、研磨性を有しており、微少なバリ取り、仕上前工程に最適なブラシです。
Suitable for finish-brushing and minute deburring due to grindability and polishing property.



1 Pack 3 Pieces Shank ⌀3.0

5,000 r.p.m

★FC 2513



#180	FC 2501	FC 2511	FC 2521
#240	FC 2502	FC 2512	FC 2522
#320	FC 2503	★FC 2513	FC 2523

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

C砥粒入りナイロンブラシ

Nylon Abrasive Brushes (Silicon)



詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

特徴 Features

- 研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシです。
  Nylon brushes with abrasive grains.
- 研削性、研磨性を有しており、微少なバリ取り、仕上前工程に最適なブラシです。
  Suitable for finish-brushing and minute deburring due to grindability and polishing property.



適合素材 Applicable Materials

セラミックス・ガラス Ceramics / Glass	工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel	樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet	一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel	アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines

エアーグラインダー Air Grinder	ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill	スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder	ハンド Hand Use	自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H V212H M112H M212H V212 M112 M212 M212L M112G V112 HS V212 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 6.0

3,000 r.p.m

★FC 2703



#80	FC 2701	FC 2721	FC 2741
#120	FC 2702	FC 2722	FC 2742
#240	★FC 2703	FC 2723	FC 2743

1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 6.0

3,000 r.p.m

★FC 2803



#80	FC 2801	FC 2821
#120	FC 2802	FC 2822
#240	★FC 2803	FC 2823

1 Pack 3 Pieces — Shank ⌀ 6.0

3,000 r.p.m

★FC 2923



#80	FC 2901	FC 2921	FC 2941
#120	FC 2902	FC 2922	FC 2942
#240	FC 2903	★FC 2923	FC 2943

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ
Nylon Abrasive Brushes (Diamond)



詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, M212, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, M212 RA, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 3.0

15,000 r.p.m

★FC 3113







#400	FC 3111	FC 3131	FC 3151
#600	FC 3112	FC 3132	FC 3152
#800	★FC 3113	FC 3133	FC 3153

1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 3.0

5,000 r.p.m
#400

FC 3211



FC 3211

特徴 Features

●研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシです。
Nylon brushes with abrasive grains.

●研削性、研磨性を有しており、微少なバリ取り、仕上前工程に最適なブラシです。
Suitable for finish-brushing and minute deburring due to grindability and polishing property.



1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 3.0

FC 3251

5,000 r.p.m
#400



FC 3251

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ ホイール
Wire Brushes (Wheel)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112 (●), M212 (●), M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, M212 RA, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

●様々な線径を用意しました。
Various sizes of wire diameter are available.



1Pack 10 Pieces スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4015



φ2.34	FC 5001	FC 4001	FC 4002	FC 4003	FC 4004
φ3.0	——	FC 4011	FC 4012	FC 4013	FC 4014



φ2.34	FC 4005	FC 4006
φ3.0	★FC 4015	FC 4016

1Pack 3 Pieces スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4101

★FC 4101 FC 4102

1Pack 10 Pieces 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4045



φ2.34	FC 5101	FC 4031	——	FC 4032	——
φ3.0	——	FC 4041	FC 4042	FC 4043	FC 4044



φ2.34	FC 4033	FC 4034
φ3.0	★FC 4045	FC 4046

1Pack 3 Pieces 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4131



★FC 4131 FC 4132

1Pack 10 Pieces ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4075



φ2.34	FC 5201	FC 4061	FC 4062	FC 4063	FC 4064
φ3.0	——	FC 4071	FC 4072	FC 4073	FC 4074



φ2.34	FC 4065	FC 4066
φ3.0	★FC 4075	FC 4076

1Pack 3 Pieces ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4161



★FC 4161 FC 4162

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ ホイール
Wire Brushes (Wheel)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, M212, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, M212 RA, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

●様々な線径を用意しました。
Various sizes of wire diameter are available.

1 Pack / 1 Piece スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4201

3,000 r.p.m



Wire Size ϕ0.15	★FC 4201	FC 4202	FC 4203
Wire Size ϕ0.30	FC 4211	FC 4212	FC 4213

NEW

3,000 r.p.m



Wire Size ϕ0.15	FC 4204
Wire Size ϕ0.30	———

1 Pack / 1 Piece 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4231

3,000 r.p.m
Wire Size ϕ0.15mm



★FC 4231 FC 4232 FC 4233

3,000 r.p.m
Wire Size ϕ0.15mm



FC 4234

1 Pack / 1 Piece ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4261

3,000 r.p.m



Wire Size ϕ0.15	★FC 4261	FC 4262	FC 4263
Wire Size ϕ0.30	FC 4271	FC 4272	FC 4273

NEW

3,000 r.p.m



Wire Size ϕ0.15	FC 4264
Wire Size ϕ0.30	———

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ カップ
Wire Brushes (Cup)

詳しい説明 For further information ▶▶▶ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, **M212**, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, **M212 RA**, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4312

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm



1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



φ2.34	――	FC 4301 L 47.0mm
φ3.0	FC 4311	★FC 4312 L 51.0mm

φ2.34	――	――
φ3.0	FC 4313	FC 4314

真鍮 Brass Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4342

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm



1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



φ2.34	――	FC 4331 L 47.0mm
φ3.0	FC 4341	★FC 4342 L 50.0mm

φ2.34	――	――
φ3.0	FC 4343	FC 4344

ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4372

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm



1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



φ2.34	――	FC 4361 L 47.0mm
φ3.0	FC 4371	★FC 4372 L 50.0mm

φ2.34	――	――
φ3.0	FC 4373	FC 4374

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

●様々な線径を用意しました。
Various sizes of wire diameter are available.

1Pack 1 Piece スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4401

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



★FC 4401　FC 4402

1Pack 1 Piece 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4431

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



★FC 4431　FC 4432

1Pack 1 Piece ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4461

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



★FC 4461　FC 4462

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ エンド
Wire Brushes (End)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces　●最適 Most Suitable　●使用可能 Suitable

V112H　V212H　M112H　M212H　V212　M112　**M212**　M212L　M112G　V112 HS　V212 HS　M112 HS　M112S　M212 HD　M212D　**M212 RA**　M212 RAD　M212A　M112 GRA　M112 GRAD　M112 GA　RE112 RE212　M212 LRV　BS312　US21

スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire　Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4512

1Pack 5 Pieces　15,000 r.p.m　NEW



1Pack 10 Pieces　10,000 r.p.m　Wire Size φ0.1mm



φ2.34	—	—	
φ3.0	FC 5401	FC 5411	

φ2.34	FC 4501	—	—
φ3.0	FC 4511	★FC 4512	FC 4513

真鍮 Brass Wire　Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4542

1Pack 5 Pieces　15,000 r.p.m　NEW



1Pack 10 Pieces　10,000 r.p.m　Wire Size φ0.1mm



φ2.34	—	—	
φ3.0	FC 5421	FC 5431	

φ2.34	FC 4531	—	—
φ3.0	FC 4541	★FC 4542	FC 4543

ステンレス Stainless Steel Wire　Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC 4572

1Pack 5 Pieces　15,000 r.p.m　NEW



1Pack 10 Pieces　10,000 r.p.m　Wire Size φ0.1mm



φ2.34	—	—	
φ3.0	FC 5441	FC 5451	

φ2.34	FC 4561	—	—
φ3.0	FC 4571	★FC 4572	FC 4573

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

●様々な線径を用意しました。
Various sizes of wire diameter are available.

1Pack 3 Pieces　スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire　Shank ⌀6.0

★FC 4601

3,000 r.p.m　Wire Size φ0.3mm



★FC 4601　FC 4602

1Pack 3 Pieces　真鍮（結束タイプ） Brass Wire（Bundled）　Shank ⌀6.0

★FC 4631

3,000 r.p.m　Wire Size φ0.15mm



★FC 4631　FC 4632

1Pack 3 Pieces　ステンレス直毛 Straight Stainless Steel Wire　Shank ⌀6.0

★FC 4661

3,000 r.p.m　Wire Size φ0.3mm



★FC 4661　FC 4662

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ 異形
Wire Brushes (Variant-Shape)

詳しい説明 For further information ▸▸▸ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, M212, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, M212 RA, M212 RAD, M212A, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

1 Pack 3 Pieces スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4701

5,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.3mm



★FC 4701 | FC 4702 | FC 4703

1 Pack 3 Pieces 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4731

5,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.3mm



★FC 4731 | FC 4732 | FC 4733

1 Pack 3 Pieces ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4761

5,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.3mm



★FC 4761 | FC 4762 | FC 4763

1 Pack 1 Piece スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4802

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.3mm



FC 4801 | ★FC 4802

1 Pack 1 Piece 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4832

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



FC 4831 | ★FC 4832

1 Pack 1 Piece ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC 4862

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.3mm



FC 4861 | ★FC 4862

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

金属ブラシ ベベル
Wire Brushes (Beveled)

詳しい説明 For further information ▶▶▶ P229-232

適合素材 Applicable Materials
- セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
- 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
- 樹脂・ゴム Resin / Rubber
- 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
- 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
- アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
- エアーグラインダー Air Grinder
- ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
- スピンドル Machine Tools Attachment
- 両頭グラインダー Bench Grinder
- ハンド Hand Use
- 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H, V212H, M112H, M212H, V212, M112, **M212**, M212L, M112G, V112 HS, V212 HS, M112 HS, M112S, M212 HD, M212D, **M212 RA**, **M212 RAD**, **M212A**, M112 GRA, M112 GRAD, M112 GA, RE112 RE212, M212 LRV, BS312, US21

1 Pack 3 Pieces スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4902

5,000 r.p.m
Wire Size φ0.1mm



FC 4901



★FC 4902

1 Pack 3 Pieces 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4932

5,000 r.p.m
Wire Size φ0.1mm



FC 4931



★FC 4932

1 Pack 3 Pieces ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀3.0

★FC 4962

5,000 r.p.m
Wire Size φ0.1mm



FC 4961



★FC 4962

特徴 Features

●耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.